



+7 (495) 975-71-88

+7 (843) 207-25-75



+7 (343) 302-25-70

+7 (383) 312-17-89

ISQ(QIP) 727-481-300

specneftemash@mail.ru

Официальный сайт компании: <http://specneftemash.ru>

Российская Федерация, г. Казань, Мамадышский тракт, 35



# ГРУППА СПЕЦНЕФТЕМАШ

✦ ГРУППА КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ✦

Технико-коммерческое предложение

Руководителю

В соответствии с поступившим от Вас запросом Торгово-Промышленная Компания «ГРУППА СПЕЦНЕФТЕМАШ» имеет возможность осуществить поставку следующей автоспецтехники:

## Самосвал-зерновоз на шасси КАМАЗ-43118 с прицепом.



### Технические характеристики зерновоза 43118:

Наименование параметра	Значение/Описание
Используемое шасси	КАМАЗ-43118-3027-46
Комплектация базового шасси:	Двиг. 740.662-300 (Евро-4), КПП КАМАЗ-154, МКБ, МОБ, топливная аппаратура BOSCH, с-ма Common Rail, ДЗК снизу, топл. бак 210+350 л., тягово-сцепное уст-во (крюк-петля), кабина БЕЗ спального места, рестайлинговая, шины 425/85R21 либо 390/95R20, ошиновка односкатная, кол. формула бхб, гидровывод.
Габаритные размеры автомобиля, мм:	
- длина	8 450
- ширина	2 550
- высота	-
Колесная база, мм:	3 690+1 320

Снаряженная масса автомобиля, кг:	11 390
Полная масса автомобиля, кг:	21 600
Грузоподъемность автомобиля, кг:	10 060
<b>САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА</b>	
Геометрический объем, куб. м:	18,7
Внутр. Раз-ры платформы (ДхШхВ), мм:	6000x2400x1300
Направление разгрузки платформы:	Трехсторонняя
Углы опрокидывания град:	лево/право/назад-50°/50°/30°
Устройства опрокидывания кузова:	гидравлическое, телескопический гидроцилиндр – 1 шт.
Описание, комплектация, материал	Передний борт - цельный, жестко крепится к основанию платформы. Навеска боковых бортов на двух навесах: верхняя часть высотой 900 мм на верхней навеске, нижняя часть высотой 400 мм на нижних навесах. Верхние борта открываются только при открывании нижних бортов Запоры бортов - ручные, боковые нижние борта оборудованы пружинами для облегчения запираения. Средняя стойка отсутствует. Задний борт может быть выполнен как боковые так и на одной верхней навеске. <b>Толщина переднего борта 4 мм, боковых и задних бортов 3 мм, настил основания 4 мм.</b> Материал надстройки ст. 09Г2С.

**Стоимость зерновоза КАМАЗ-43118 (ПТС апрель 2018 г.) – 3 781 000 руб.**

**Срок поставки - в наличии.**



**Прицеп - зерновоз, выпуск **апрель 2018 г.****

Комплектация прицепа:	Количество осей/колес: 2/4+1, оси FUNE, поворотное устройство: шариковый однорядный круг. Рама: сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения. Подвеска: рессорная. Тормоза рабочие: барабанные с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной системе фирмы Wabco. Тормоза стояночные: пружинный энергоаккумулятор. Электрооборудование: однопроводная система постоянного тока напряжением 24В. Розетка евро. Шины: односкатные 385/65R22.5.
Снаряженная масса прицепа, кг:	6 000 (по ПТС)
Полная масса прицепа, кг:	18 000 (по ПТС)
Технически допустимая масса прицепа, кг	21 000
Грузоподъемность прицепа, кг:	12 000 (по ПТС)
<b>САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА</b>	
Геометрический объем, куб. м:	18,6
Внутр. раз-ры платформы (ДхШхВ), мм:	6000х2400х1300
Направление разгрузки платформы:	трехсторонний
Углы опрокидывания град:	(лево/право/назад-50 <sup>0</sup> /50 <sup>0</sup> /30 <sup>0</sup> )
Устройства опрокидывания кузова:	гидравлическое, телескопический гидроцилиндр – 1 шт.

<p>Описание конструкции кузова</p>	<p>Передний борт - цельный, жестко крепится к основанию платформы. Навеска боковых бортов на двух навесах, верхняя часть высотой 650 мм на верхней навеске, нижняя часть высотой 650 мм на нижней навеске (как на фото). Верхние борта открываются только при открывании нижних бортов. Запоры бортов - ручные, боковые нижние борта оборудованы пружинами для облегчения запираения с передней стороны. Кузов без средней стойки. Толщина переднего борта 4 мм, боковых, заднего бортов 3 мм, настил основания 4 мм.</p>
------------------------------------	---

**Стоимость прицепа самосвального - 1 197 000 руб.**

**Автопоезд в наличии. Полностью готов к отгрузке.**



В случае принятия положительного решения по приобретению вышеуказанной техники прошу Вас направить в наш адрес карту партнёра с реквизитами предприятия для оформления договора поставки.

Мы были бы очень рады построить с Вашей компанией долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, поэтому всегда открыты к диалогу и готовы предложить наиболее выгодные условия.

**С Уважением,  
Коммерческий директор  
ООО «ГРУППА СПЕЦНЕФТЕМАШ»**



**Казанцев Алексей  
Николаевич**

**Контактная информация:**

☎ +7 (905) 007-28-18 (WhatsApp)

☎ +7 (843) 207-25-75 (Раб.)

E-mail: [market@specneftemash.ru](mailto:market@specneftemash.ru)